



## TPV TACTILE J1900

Un processeur Intel, dans un design simple et efficace



# SAGA

### LE TERMINAL MULTITOUCH 15"

Le OVA J1900 est le produit d'appel de la gamme SAGA. Il est muni d'un processeur Intel® Celeron 4205U associé à une dalle tactile de technologie capacitive projetée, doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 400 cd/m<sup>2</sup>.

Il assure une capacité de stockage optimum grâce à sa mémoire 4Go et d'une SSD 128Go en standard.

Le TPV OVA fournit les caractéristiques et ressources de base pour un prix des plus attractifs du marché

Le terminal point de vente OVA est associé à un pied support en aluminium noir fixé en VESA 75, spécialement conçu pour le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.



## LES + PRODUIT

- Fiabilité du Processeur Intel® Celeron 5205U
- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP
- Pied stable en aluminium VESA75
- Afficheur client et double écran intégré en option

## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

<b>Processeur</b>	Intel Celeron 5205U Quad Core 1.8GHz (max 2.0 GHZ) - ventilé
<b>Carte mère</b>	Type industrielle 170*170
<b>Mémoire</b>	4 Go SO-DIMM, 2400 MHz en standard DDR4 - Max 8Go
<b>Vidéo</b>	Chipset graphique Intel® HD Graphics
<b>Audio</b>	Carte Realtek HD Audio
<b>Réseau</b>	Carte réseau intégrée 10/100 1xRJ45 + un slot mini PCI Express
<b>Stockage</b>	SSD M.2 128Go
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 10 et Linux
<b>Garantie constructeur</b>	3 ans

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

<b>Taille d'affichage</b>	LCD 15" (38cm) LED, Ratio 4:3
<b>Luminosité</b>	350 cd/m2
<b>Résolution</b>	XGA (1024 x 768)
<b>Dalle tactile</b>	Capacitive Projetée (PCAP)

## CONNECTIQUES EN FAÇADE

<b>USB</b>	6 Ports dont 4 ports 2.0 et 2 ports 3.0
<b>Série</b>	2 Ports RS-232
<b>Réseau</b>	1 port RJ-45
<b>Divers</b>	1 port VGA, 1 port HDMI 1 sortie 12V
<b>Audio</b>	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

## OPTIONS

<b>Support mural</b>	Système antivol VESA 75
<b>Wifi/Bluetooth</b>	Carte M.2 - Antennes intégrées
<b>Afficheur client intégré</b>	LCD 2 lignes x 20 caractères SGD200 Compatible ESC/POS et OPOS Connection USB
<b>Lecteur Clé Dallas</b>	Lecteur I-Button en liaison USB fixation à droite du TPV
<b>Lecteur codes barres</b>	Scanner 2D intégré, fixation sous le TPV
<b>Double écran</b>	2nd écran 9.7" ou 8", connection USB

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

<b>Dimensions</b>	L.350 x P.210 x H. 340 (mm)
<b>Empattement</b>	L.400 x P.210 (mm)
<b>Poids</b>	5 kg (en fonctionnement, sans option)
<b>Alimentation</b>	Externe / 12V DC - 5A, 260V, 50-60GHz
<b>Matériaux</b>	Aluminium, verre et Plastique ABS
<b>Température en fonctionnement</b>	0C° / + 90C° sans condensation
<b>Température de stockage</b>	-40C° / + 75C°
<b>Indice Protection</b>	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
<b>Coloris</b>	Noir
<b>Carton</b>	OVA box 42 x 33 x 45 = 6.5kg



AFFICHEUR LCD 2 LIGNES INTÉGRÉ



SCANNER 2D INTÉGRÉ



ÉCRAN PUB 8" INTÉGRÉ



Flashez ce code pour retrouver  
toute l'actualité PERIMATIC