



SGPR-300L

Une imprimante à intégrer



L'imprimante ticket de caisse USB + Ethernet

Cette imprimante tickets thermique 80 mm est surtout sollicitée pour ses capacités d'intégration. Sa plasturgie cubique lui permet de se glisser sous les TPV pour en faire un point d'encaissement autonome. Elle est aussi l'imprimante POS que l'on retrouve dans les kiosks SAGA K215II et K320II.

La SGPR300L offre une vitesse d'impression de 260 mm/sec. Elle possède une interface USB/Ethernet et communique en langage ESC/POS, ainsi qu'en OPOS. Elle imprime les codes complexes de types Code PDF et DATAMATRIX.

Le chargement papier s'effectue via le devant de l'imprimante. Elle peut aussi se basculer pour faire sortir le papier au dessus du capot. La SGPR300L est livrée avec son câble USB, son alimentation 24V et un rouleau de papier thermique.



LES + PRODUIT

- Vitesse d'impression 300mm/s
- Double Interface : USB, Ethernet
- Impression codes 2D
- Design et configuration compatibles POS toutes marques
- Position renversée selon sortie papier désirée

CARACTÉRISTIQUES

DE L'IMPRIMANTE

Technique d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	300 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 512 points par ligne, min 52 mm
Caractères / ligne	Font A: 12x24 Dots Font B: 9x17 Dots
Nombre de points	203 DPI
Buffer	1024KB
Massicot	Coupe totale ou partielle
Chargement Papier	Frontal
Fonction bip	Bips disponibles après coupe massicot
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES

DU PAPIER

Référence	PT80
Largeur	80 mm - 79,50 mm +/- 0,5 mm
Epaisseur	0,06~0,08 mm
Diamètre Rouleau	Max 83 mm

CARACTÈRES

IMPRIMABLES

Polices de Caractères	PC850/PC347/PC860/PC863/PC865
Code à Barres	UCP-A/UCP-E / EAN13/EAN8 / CODABAR / ITF-25 / CODE 39 / CODE93/CODE 128
Codes à barres 2D	QR code/PDF417
Tailles des Caractères	48 ou 42 en Font A, 64 ou 56 en Font B
Emulation	Compatible ESC/POS, OPOS


CONNEXIONS

Interface	USB-Ethernet
Contrôle Tiroirs caisses	1 port type RJ-11 6 pins
Buzzer	Intégré
Alimentation	AC100~220V (50~60HZ ≤ 1.5A) 24 Volts
Câbles	USB fourni
Pilotes compatibles	Win 10/11/ Linux and SDK Android

CARACTÉRISTIQUES

PHYSIQUES

Dimensions	125 x 125 x 131 mm
Poids	1,20 Kg
Matériaux	Acier et ABS
Couleur	Noir mat
Température d'utilisation	0 à 45°C, humidité 10 à 80%
MCBF	100 Km de papier PT-80, massicot 1 million de coupes
Marquage	CE, FCC, RoHS



Flashez ce code pour retrouver
toute l'actualité PERIMATIC