



SGPR-200W

Une impression à distance accessible



L'imprimante ticket de caisse Wifi.

Par ses caractéristiques, sa taille compacte et son design épuré, la SGPR-200W est une imprimante reçu client que l'on place à distance du point d'encaissement.

Cette imprimante POS thermique 80 mm offre une vitesse d'impression de 260 mm/sec. Elle possède une interface USB/ Wifi et communique en langage ESC/POS, ainsi qu'en OPOS. Elle imprime les codes complexes de types Code PDF et DATAMATRIX.

Le chargement papier s'effectue via le dessus de l'imprimante. La SGPR200W est livrée avec son câble USB, son capot de protection contre les projectiles et son alimentation 24V.



LES + PRODUIT

- Vitesse d'impression 260mm/s
- Double Interface : USB, Wifi
- Impression codes 2D
- Design et configuration compatibles POS toutes marques
- Fonction beep sortie ticket en option

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Technique d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	260 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 512 points par ligne
Caractères / ligne	Font A: 12x24 Dots Font B: 9x17 Dots
Nombre de points	203 DPI
Buffer	1024KB
Massicot	Coupe totale ou partielle
Chargement Papier	Via le dessus de l'imprimante
Fonction bip	Bips disponibles après coupe massicot
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

Référence	PT80
Largeur	80 mm - 79,50 mm +/- 0,5 mm
Epaisseur	0,06~0,08 mm
Diamètre Rouleau	Max 83 mm

CARACTÈRES IMPRIMABLES

Polices de Caractères	PC850/PC347/PC860/PC863/PC865
Code à Barres	UCP-A/UCP-E / EAN13/EAN8 / CODABAR / ITF-25 / CODE 39/ CODE93/CODE 128
Codes à barres 2D	QR code
Tailles des Caractères	48 ou 42 en Font A, 64 ou 56 en Font B
Emulation	Compatible ESC/POS, OPOS

CONNEXIONS

Interface	USB-Wifi
Contrôle Tiroirs caisses	1 double port type RJ-11 6 pins
Buzzer	Intégré
Alimentation	AC100~220V (50~60HZ ≤ 1.5A) 24 Volts
Câbles	USB fourni
Pilotes compatibles	Win 10/11/ Linux and SDK Android

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions	195 x 144 x 144 mm
Poids	1.48 Kg
Matériaux	Acier et ABS
Couleur	Noir mat
Température d'utilisation	0 à 45°C, humidité 10 à 80%
MCBF	100 Km de papier PT-80, massicot 1 million de coupes
Marquage	CE, FCC, RoHS



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC