



PANEL PC SAGA 21.5

Un combiné industriel PC/écran,
fin et élégant



SAGA

Le Panel PC SAGA 21.5" multitouches en 16/9

SAGA compte désormais une gamme de Panel PC 16/9 au design fin et élégant. Le SGPC215 est le panel PC proposé en 21.5", il s'adapte aussi bien dans l'univers POS (fixé sur mât en VESA100) qu'intégré en bornes de commande/paiement (OEM). Son châssis aluminium est idéal pour dissiper la chaleur du processeur fanless Intel® Core i3-6100U.

Associé à une dalle tactile multitouch de technologie capacitive projetée, le SGPC215 est doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 350 cd/m².

Il assure une capacité de stockage suffisante grâce à une barrette mémoire 4Go et d'une SSD mSATA 128Go en standard.

Associé aux bornes de commande tactiles KOBÉ en restaurant, le panel PC SAGA se place en cuisine pour réceptionner les commandes passées sur les bornes tactiles KOBÉ.



LES + PRODUIT

- Processeur Intel® Core Skylake i3
- Ecran 21.5" LED muni d'une dalle tactile PCAP
- Fixation au format VESA 100 sur mât Retail ou au mur
- Chassis Aluminium
- Wifi intégré en standard

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Processeur	Intel Core Skylake i3-6100U QuadCore 2.0 GHz - Fanless 2MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
Carte mère	Type industrielle
Mémoire	2 slots SO-DIMM 4Go DDR3L 1333/1600 MHz en standard - Max 8Go
Vidéo	Intel HD Graphics
Audio	Realtek ALC 662HD
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet Controller 1xRJ45
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
Stockage	SSD mSATA interne 128Go
Haut parleur	2 x speakers branchés sur la carte en liaison interne
Système d'exploitation	Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans



AFFICHAGE DYNAMIQUE OU CAISSE?

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Taille d'affichage	LCD 21.5" 304.128 x 228.09 mm (16/9) LED
Luminosité	350 cd/m2
Résolution	XGA (1920x1080p)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)



PC INDUSTRIEL PLAT

CONNECTIQUES EN FAÇADE

USB	6 Ports USB dont 2 USB 3.0
Série	4 Ports RS-232
Réseau	1 port RJ-45
Vidéo	1 port HDMI 1 port VGA
Divers	1 sortie 12V - Bouton power
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS

Extension de garantie	SGEXT36 - 3 ans sur site
------------------------------	--------------------------



FIXATION MURALE OU SUR MÂT
AU FORMAT VESA100

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

Dimensions	L520 x l. 310 x P 63 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât RETAIL SAGA en VESA100
Poids	6.10kg
Alimentation	Externe / 12V DC -240V
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	-10C° / + 80C°
Température de stockage	-20C° / + 80C°
Indice Protection	IP 65 étanchéité en surface
Coloris	Noir



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC