



## K-215II

La Solution du passage de commandes en toute autonomie



La gestion de file d'attente, le paiement sécurisé, et l'autonomie client sont des questions incontournables que se posent les restaurants, fast foods, chaînes de magasin et enseignes de loisirs (cinéma, musée, piscine...) d'aujourd'hui. De plus en plus d'enseignes se lancent dans l'encaissement et la prise de commande par le client : Le self ordering.

C'est pourquoi, SAGA propose sa solution matérielle : la Borne de service KOBÉ 215 II. Elle est dotée des éléments de base d'une station de commande autonome dont un écran tactile capacitif 21.5", d'une imprimante tickets thermique et d'un scanner 2D, combinés à un design pouvant accueillir un terminal de paiement compatible toutes marques. De plus, la Borne de commande K-215II a été conçue pour un accès rapide et facile aux éléments (changement de papier, paramétrage scanner, branchement TPE...)

Cette borne interactive est proposée avec son pied support double mâts (possibilité de fixer deux bornes dos à dos), elle peut également se fixer au mur pour gagner en espace de vente.



## LES + PRODUIT

- Borne de commande 21.5" système d'exploitation Windows
- Fixation sur pied ou murale au choix/ possibilité 2 bornes dos à dos.
- Intégration d'un lecteur de code barres 2D, Emplacement TPE libre
- Intégration imprimante tickets thermique SAGA SGPR-300-L

## CHASSIS

<b>Matériaux</b>	Acier, verre trempé, inox
<b>Dimensions avec pied</b>	L. 60 cm x P. 50 cm x H. 182 cm
<b>Dimensions tronc</b>	L. 41 cm x P. 14 cm x H. 94 cm
<b>Fixation au choix</b>	Murale, sur pied ou dos à dos
<b>Poids</b>	53 kg

## AFFICHAGE

<b>Digonale</b>	21.5" TFT LCD (82cm)
<b>Résolution</b>	1920 x 1080
<b>MTBF</b>	50 000 heures
<b>Luminosité</b>	400 cd/m2
<b>Ratio Contrast</b>	1200 : 1
<b>Angle</b>	H:178°, V:178°
<b>Dalle tactile</b>	Capacitive projectée 10 points
<b>Revêtement</b>	Anti-reflets

## CARTE PC

<b>Processeur</b>	Intel® Core i5-5250U, 2.4GHz
<b>Chipset</b>	Intel® HD Graphics
<b>Mémoire</b>	4Go, Max 8Go
<b>Connecteurs</b>	6 ports USB 1 port RJ45 (LAN) 1 port VGA 3 ports COM dont 2 en RJ45 1 jack sortie micro
<b>Wifi</b>	Cartes wifi + antennes intégrées

## INTÉGRATION

<b>Imprimante tickets thermique</b>	Imprimante cartérisée SGPR300L, interface USB+ LAN vitesse d'impression 300mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12.
<b>Scanner</b>	Lecteur de codes à barres 2D, connexion USB.
<b>Support TPE</b>	Compatible Valina Wordline

## OPTIONNEL

<b>Surveillance</b>	Caméra de surveillance
<b>Capteur de présence</b>	Détecteur de présence client intégré en façade
<b>Terminal de paiement</b>	Fixation pour TPE Verifone, Atos, Hypercom, Pax...
<b>Onduleur</b>	3 prises, 600VA
<b>Couleur</b>	Noire



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC