



TPV TACTILE OVA i5 RATIO 16/9

Un processeur Intel avec un écran plus large



SAGA

LE TERMINAL MULTITOUCH AUSSI EN 15.6"

Le OVA i5 Wide est proposé exclusivement avec un processeur Intel® Core i5 -5ème génération. Cette carte mère a été conçue avec des ports COM connecteurs RJ 45 afin d'optimiser la place disponible en sortie. Le TPV OVA dispose au total de 6 ports USB et 3 ports RS232 en accès directe. Cette carte est associée à une dalle tactile de technologie capacitive projetée, dotée d'un écran LCD 15.6" à LED pour une luminosité de 350 cd/m².

Il assure une capacité de stockage optimum grâce à sa mémoire 8Go et d'une SSD mSATA 128Go en standard. Le TPV OVA fournit les ressources nécessaires aux demandes logicielles du marché actuel en ratio 16/9.

Le terminal point de vente OVA est associé à un pied support en aluminium noir spécialement conçu pour permettre le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.



LES + PRODUIT

- Puissance du Processeur Intel® Core i5-5375U Broadwell
- Ecran 15.6" LED avec dalle tactile PCAP, Ratio 16/9
- Pied stable en aluminium et permet le passage de câbles
- Afficheur client et double écran intégré en option
- Scanner 2D intégré en option

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Processeur	Intel Core i5-5250U Dual Core 1.6 GHz (max 2.7GHz) - ventilé 3MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
Carte mère	Type industrielle 170*170
Chipset	Intel HM65
Mémoire	1 slot SO-DIMM 8Go DDR3L 1333/1600 MHz en standard 1 libre - Max 16Go
Vidéo	Intel® HD Graphics 6000
Audio	Carte Realtek ALC 662HD
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111H Gigabit 10/100/1000 1xRJ45
Stockage	SSD mSATA interne 128Go
Système d'exploitation	Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Taille d'affichage	LCD 15.6" (ratio 16/9) LED
Luminosité	350 cd/m2
Résolution	XGA (1366 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNECTIQUES EN FAÇADE

USB	6 Ports USB 2.0
Série	1 Ports RS-232 2 Ports RJ-45 -> RS232 (adaptateur fourni)
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA, 1 sortie 12V
Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS

Support mural	Format VESA75 à l'arrière du TPV
Wifi/Bluetooth	Carte Intel mini PCI Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	LCD 2 lignes de 20 caractères SGD200 Compatible ESC/POS et OPOS - Connexion USB
Lecteur Dallas	Lecteur I-Button en liaison USB intégration côté droit du TPV
Lecteur codes barres	Scanner 2D intégré, fixation sous le TPV
Double écran	2nd écran 9.7" ou 8"
Extension de garantie	3 ans sur site

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

Dimensions	L.390 x P.210 x H. (max) 350 H. (mini) 260 (mm)
Empattement	L230 x P.210 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât possible au standard VESA75
Poids	4 kg (en fonctionnement, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC - 5A, 110-240VAC
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	-4C° / + 70C° sans condensation
Température de stockage	-15C° / + 70C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	OVA box 42 x 33 x 45 = 6.5kg et carton PACK



AFFICHEUR 2 LIGNES INTÉGRÉ



LECTEUR 2D INTÉGRÉ SOUS

L'ÉCRAN CAISSIER



ÉCRAN CLIENT 9.7" INTÉGRÉ



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC