



K-215II

La Solution du passage de commandes en toute autonomie



La gestion de file d'attente, le paiement sécurisé, et l'autonomie client sont des questions incontournables que se posent les restaurants, fast foods, chaînes de magasin et enseignes de loisirs (cinéma, musée, piscine...) d'aujourd'hui. De plus en plus d'enseignes se lancent dans l'encaissement et la prise de commande par le client : **Le self ordering.**

C'est pourquoi, SAGA propose sa solution matérielle : la Borne de service KOBÉ 215 II. Elle est dotée des éléments de base d'une station de commande autonome dont un écran tactile capacitif 21.5", d'une imprimante tickets thermique et d'un scanner 2D, combinés à un design pouvant accueillir un terminal de paiement compatible toutes marques. De plus, la Borne de commande K-215II a été conçue pour un accès rapide et facile aux éléments (changement de papier, paramétrage scanner, branchement TPE...)

Cette borne interactive est proposée avec son pied support double mâts (possibilité de fixer deux bornes dos à dos), elle peut également se fixer au mur pour gagner en espace de vente.



LES + PRODUIT

- Borne de commande 21.5" système d'exploitation Windows
- Fixation sur pied ou murale au choix/possibilité 2 bornes dos à dos.
- Intégration d'un lecteur de code barres 2D, Emplacement TPE libre
- Intégration imprimante tickets thermique SAGA SGPR-300-L

CHASSIS

Matériaux	Acier, verre trempé, inox
Dimensions avec pied	L. 60 cm x P. 50 cm x H. 182 cm
Dimensions tronc	L. 41 cm x P. 14 cm x H. 94 cm
Fixation au choix	Murale, sur pied ou dos à dos
Poids	53 kg (avec le pied)

AFFICHAGE

Diagonale	21.5" TFT LCD (82cm)
Résolution	1920 x 1080
MTBF	30 000 heures
Luminosité	400 cd/m2
Ratio Contrast	1200 : 1
Angle	H:178°, V:178°
Dalle tactile	Capacitive projectée 10 points
Revêtement	Anti-reflets

CARTE PC

Processeur	Intel® Core i5-5250U, 2.4GHz
Chipset	Intel® HD Graphics
Mémoire	4Go, Max 8Go
Connecteurs	6 ports USB 1 port RJ45 (LAN) 1 port VGA 3 ports COM dont 2 en RJ45 1 jack sortie micro
Wifi	Cartes wifi + antennes intégrées

INTÉGRATION

Imprimante tickets thermique	Imprimante cartésisée SGPR300L, interface USB+ LAN vitesse d'impression 300mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12.
Scanner	Lecteur de codes à barres 2D, connexion USB.
Support TPE	Compatible Valina Wordline

OPTIONNEL

Surveillance	Caméra de surveillance
Capteur de présence	Détecteur de présence client intégré en façade
Terminal de paiement	Fixation pour TPE Verifone, Atos, Hypercom, Pax...
Onduleur	3 prises, 600VA
Raccordement électrique	Tubes acier de liaison plafond et murs 1.5 mètres
Couleur	Noire



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC