



## PANEL PC SAGA 21.5

Un combiné industriel PC/écran,  
fin et élégant



# SAGA

Le Panel PC SAGA 21.5" multitouches en 16/9

SAGA compte désormais une gamme de Panel PC 16/9 au design fin et élégant. Le SGPC215 est le panel PC proposé en 21.5", il s'adapte aussi bien dans l'univers POS (fixé sur mât en VESA100) qu'intégré en bornes de commande/paiement (OEM). Son châssis aluminium est idéal pour dissiper la chaleur du processeur *fanless* Intel®Core i3-6100U.

Associé à une dalle tactile *multitouch* de technologie capacitive projetée, le SGPC215 est doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 350 cd/m<sup>2</sup>.

Il assure une capacité de stockage suffisante grâce à sa barrette mémoire 4Go et sa SSD mSATA 128Go en standard.

Associé aux bornes de commande KOBÉ en restauration, le **panel PC SAGA** se place en cuisine pour réceptionner les commandes passées sur les bornes tactiles KOBÉ.



## LES + PRODUIT

- Processeur Intel® Core Skylake i3
- Ecran 21.5" LED muni d'une dalle tactile PCAP
- Fixation au format VESA 100 sur mât Retail ou au mur
- Chassis Aluminium
- Wifi intégré en standard

## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

<b>Processeur</b>	Intel Core Skylake i3-6100U QuadCore 2.0 GHz - Fanless 2MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
<b>Carte mère</b>	Type industrielle
<b>Mémoire</b>	2 slots SO-DIMM 4Go DDR3L 1333/1600 MHz en standard - Max 8Go
<b>Vidéo</b>	Intel HD Graphics
<b>Audio</b>	Realtek ALC 662HD
<b>Réseau</b>	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet Controller 1xRJ45
<b>Wifi</b>	Carte Mini PCI Express - Antennes intégrées
<b>Stockage</b>	SSD mSATA interne 128Go
<b>Haut parleur</b>	2 x speakers branchés sur la carte en liaison interne
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 10 et Linux
<b>Garantie constructeur</b>	1 an retour atelier



AFFICHAGE DYNAMIQUE OU CAISSE TACTILE?

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

<b>Taille d'affichage</b>	LCD 21.5" 304.128 x 228.09 mm (16/9) LED
<b>Luminosité</b>	350 cd/m2
<b>Résolution</b>	XGA (1920x1080p)
<b>Dalle tactile</b>	Capacitive Projetée (PCAP)



PC INDUSTRIEL PLAT

## CONNECTIQUES EN FAÇADE

<b>USB</b>	6 Ports USB dont 2 USB 3.0
<b>Série</b>	4 Ports RS-232
<b>Réseau</b>	1 port RJ-45
<b>Vidéo</b>	1 port HDMI 1 port VGA
<b>Divers</b>	1 sortie 12V - Bouton power
<b>Audio</b>	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne

## OPTIONS


<b>Extension de garantie</b>	SGEXT36 - 3 ans sur site
<b>Projet OEM</b>	Fixation en open frame pour intégration kiosk/borne 21.5"

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

<b>Dimensions</b>	L520 x l. 310 x P 63 (mm)
<b>Fixation VESA</b>	Montage sur mât RETAIL en VESA100
<b>Poids</b>	6.10kg
<b>Alimentation</b>	Externe / 12V DC -240V
<b>Matériaux</b>	Aluminium, verre et Plastique ABS
<b>Température en fonctionnement</b>	-10C° / + 80C°
<b>Température de stockage</b>	-20C° / + 80C°
<b>Indice Protection</b>	IP 65 étanchéité en surface
<b>Coloris</b>	Noir



FIXATION MURALE OU SUR MÂT  
AU FORMAT VESA100



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC