



## K-320II

La Solution du passage de commandes en toute autonomie



La gestion de file d'attente, le paiement sécurisé, et l'autonomie client sont des questions incontournables que se posent les restaurants, fast foods, chaînes de magasin et enseignes de loisirs (cinéma, musée, piscine...) d'aujourd'hui. De plus en plus d'enseignes se lancent dans l'encaissement et la prise de commande par le client : **Le self ordering.**

C'est pourquoi, SAGA propose sa solution matérielle : le kiosk tactile KOBÉ 320 II. Il est doté des éléments de base d'une station de commande autonome dont un écran tactile capacitif 32", d'une imprimante tickets thermique et d'un scanner 2D, combinés à un design pouvant accueillir un terminal de paiement compatible toutes marques. De plus, la Borne de commande/paiement K320II a été conçue pour un accès rapide et facile aux éléments (changement de papier, paramétrage scanner, branchement TPE...) en un tour de clé.

Elle est proposée seule sur pied mais la borne libre service peut se fixer au mur ou supporter 2 modules (dos à dos) pour gagner en espace de vente.



## LES + PRODUIT

- Borne de commande 32" système d'exploitation Windows
- Fixation sur pied ou murale au choix et double borne
- Intégration d'un lecteur de code barres 2D
- Intégration d'une imprimante ticket thermique de la gamme SAGA 80mm
- Emplacement TPE Wordline Valina par défaut

## CHASSIS

<b>Matériaux</b>	Acier, verre trempé, inox
<b>Dimensions avec pied</b>	L. 60 cm x P. 50 cm x H.(min) 187 cm, H.(max) 207 cm
<b>Dimensions tronc</b>	L. 54.5 cm x P. 14 cm x H. 120 cm
<b>Fixation au choix</b>	Murale, sur pied seule ou dos à dos
<b>Poids</b>	75 kg pied inclus

## AFFICHAGE

<b>Diagonale</b>	32" TFT LCD (82cm)
<b>Résolution</b>	1920 x 1080
<b>MTBF</b>	30 000 heures
<b>Luminosité</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Ratio Contrast</b>	1200 : 1
<b>Angle</b>	H:178°, V:178°
<b>Dalle tactile</b>	Capactive projectée 10 points
<b>Revêtement</b>	Anti-reflets

## CARTE PC

<b>Processeur</b>	Intel® Core i5-5250U, 2.4GHz
<b>Chipset</b>	Intel® HD Graphics
<b>Mémoire</b>	4Go, Max 8Go
<b>Stockage</b>	SSD 128Go
<b>Connecteurs</b>	6 ports USB 1 port RJ45 (LAN) 1 port VGA 3 ports COM dont 2 en RJ45 1 jack sortie micro
<b>Wifi</b>	Carte Wifi + Antennes intégrées

## INTÉGRATION

<b>Imprimante tickets thermique</b>	Imprimante carénée SGPR300L, interface USB+ LAN vitesse d'impression 300mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12
<b>Scanner</b>	Lecteur de codes à barres 2D, connexion USB.
<b>Support TPE</b>	Compatible Valina Wordline par défaut

## OPTIONNEL

<b>Surveillance</b>	Caméra de surveillance
<b>Capteur de présence</b>	Détecteur de présence client intégré en façade
<b>Terminal de paiement</b>	Fixation pour TPE Verifone, Atos, Hypercom, Pax...
<b>Onduleur</b>	3 prises, 600VA
<b>Raccordement électrique</b>	Tubes acier de liaison plafond et murs 1.5 mètres
<b>Coloris</b>	Noir



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC