



## SGPR-300II

Une imprimante cubique et compacte



**SAGA**

L'imprimante ticket de caisse USB + Ethernet

La SGPR300II est l'évolution de notre imprimante thermique 80 mm. Son design cubique lui permet de se glisser sous les TPV, offrant ainsi un point d'encaissement autonome. Elle équipe également les kiosks SAGA K215II et K320II.

Cette nouvelle version est dotée d'une vitesse d'impression de 230 mm/sec et propose une connectivité USB/Ethernet avec compatibilité ESC/POS. Elle prend en charge l'impression de codes complexes tels que le Code PDF et le DATAMATRIX.

Le chargement papier s'effectue par l'avant, avec la possibilité d'une sortie papier par le dessus en basculant l'imprimante. La SGPR300II est fournie avec son câble USB, son alimentation 24V et un rouleau de papier thermique.



## LES + PRODUIT

- Vitesse d'impression 230mm/s
- Double Interface : USB, Ethernet
- Impression codes 2D
- Design et configuration compatibles POS toutes marques
- Position renversée selon sortie papier désirée

## CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

<b>Technique d'impression</b>	Thermique directe
<b>Vitesse d'impression</b>	230 mm / sec
<b>Largeur d'impression</b>	Max 72 mm / 576 points par ligne
<b>Caractères / ligne</b>	Font A: 12x24 Dots Font B: 9x17 Dots
<b>Nombre de points</b>	203 DPI
<b>Buffer</b>	256KB
<b>Massicot</b>	Coupe partielle
<b>Chargement Papier</b>	Frontal
<b>Fonction bip</b>	Bips disponibles après coupe massicot
<b>Garantie constructeur</b>	3 ans



POSITION RENVERSÉE SELON  
SORTIE PAPIER DÉSIRÉE

## CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

<b>Référence</b>	PT80
<b>Largeur</b>	80 mm
<b>Épaisseur</b>	0,06~0,08 mm
<b>Diamètre Rouleau</b>	80mm +/- 0,5mm

## CARACTÈRES IMPRIMABLES

<b>Polices de Caractères</b>	PC347/PC850/PC860/PC863/PC865/PC866/PC852/PC858/PT151
<b>Code à Barres</b>	UCP-A/UCP-E / JAN13/JAN8 / CODABAR / ITF-25 / CODE 39/ CODE93/CODE 128
<b>Codes à barres 2D</b>	QR code/PDF417
<b>Tailles des Caractères</b>	48 ou 42 en Font A, 64 ou 56 en Font B
<b>Emulation</b>	Compatible ESC/POS

## CONNEXIONS


<b>Interface</b>	USB-Ethernet
<b>Contrôle Tiroirs caisses</b>	1 port type RJ-11 6 pins
<b>Buzzer</b>	Intégré
<b>Alimentation</b>	AC100~240V (50~60HZ ≤ 2.5A) 24 Volts
<b>Câbles</b>	USB fourni
<b>Pilotes compatibles</b>	Windows/ Linux / Mac OS / Android



DOUBLE INTERFACE USB-ETHERNET

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

<b>Dimensions</b>	134 x 130 x 132 mm
<b>Poids</b>	0.9 Kg
<b>Matériaux</b>	Acier et ABS
<b>Couleur</b>	Noir mat
<b>Température d'utilisation</b>	0 à 45°C, humidité 10 à 80%
<b>MCBF</b>	150 Km de papier PT-80, massicot 1.5 million de coupes
<b>Marquage</b>	CE, FCC, RoHS



Flashez ce code pour retrouver  
toute l'actualité PERIMATIC