



OVA2D /JOA2D

Le lecteur de code à barres 2D à intégrer
aux TPV OVA et JOA



Le module **OVA2DSCAN** est un **lecteur 2D** compact conçu pour une intégration exclusivement dédiée aux TPV OVA et JOA.

Discret et performant, il permet une lecture rapide et précise des principaux **codes-barres 1D/2D**, y compris les QR codes et PDF417, même affichés sur les écrans de smartphones ou de tablettes.

Grâce à sa technologie de **lecture omnidirectionnelle**, il offre une excellente réactivité, sans nécessité d'alignement précis, ce qui fluidifie les encaissements et améliore l'expérience client en point de vente.

Par ailleurs, le scanner intégré 2D SAGA propose **une rotation de 270°** pour s'adapter au mieux à l'environnement de l'utilisateur, ainsi qu'une **orientation vers l'extérieur** pour scanner des produits plus volumineux.



LES + PRODUIT

- Intégration complète dépourvue de câbles apparents
- Lecture omnidirectionnelle des symbologies 1D et 2D
- Rotation du lecteur à 270° et orientation externe
- Modèle adapté aux terminaux points de vente JOA et OVA

CARACTÉRISTIQUES

DU SCANNER

Source lumineuse	Diode électroluminescente rouge, lumière blanche continue
Taille de l'image	640x480 pixels
Contraste	20%
Précision du champs	6 à 27 cm
Mode de lecture	Continu et Automatique
Type de code	1D : Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, etc.. 2D: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, datamatrix, QR code, etc..
Interface	USB, USB-VCP
Angle de lecture	Deflection 360°, Inclinaison +/- 65°, Rotation +/- 65°
Indicateur sonore	Buzzer
Mémoire	Jusqu'à 520 000 caractères dont 40 000 EAN13



SCANNER 2D ORIENTATION COMPTOIR

ALIMENTATION

Interface	USB connexion interne
Voltage	3.3-5V
Courant en marche	140mA (200mA au démarrage)
Courant en veille	65mA



VIS DE FIXATION ARRIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

PHYSIQUES

Dimensions	L x l x H : 11.5 x 16.2 x 21.2 mm
Poids	4.5 g
Matériaux	Plastique ABS + PC, Matériaux ignifugés

ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	-20° à +60°C
Température de stockage	-30°C à +70°C
Taux d'humidité	Relative de 5% à 95%, sans condensation
Exposition source primaire	Jusqu'à 100 000Lux
EMC	CE, FCC Conformité DOC



Flashez ce code pour retrouver
toute l'actualité PERIMATIC