PACK TPV TACTILE O-LINK II

Un TPV robuste, un affichage intégré aux périphériques associés

Découvrez le pack **O-Link V2.0**, une **solution tout-en-un** de la gamme SAGA, au design moderne et épuré.

Ce terminal point de vente (TPV) est équipé d'un processeur Intel® Celeron N5095, offrant des performances **deux fois supérieures** à celles de la première version. Son écran tactile capacitif projeté, associé à un écran LCD d'une luminosité de 350 cd/m², garantit une expérience utilisateur optimale.

Le TPV intègre un afficheur client à deux lignes **directement dans sa structure**. Le pack comprend également une imprimante tickets et un scanner filaire 2D, le tout emballé dans un carton facile à expédier, idéal pour les *retailers*.

Avec ses 4 Go de mémoire et son disque dur SSD mSata de 128 Go **rackable sur le côté** du TPV, le OL150V assure une grande réactivité et un stockage fiable des données. De plus, sa compatibilité avec les fixations VESA 75/100 permet une **installation sur mât**, libérant ainsi de l'espace sur le comptoir.

LES + PRODUIT

- Fiabilité du Processeur Intel® Celeron N5095
- Disque dur accessible sur le côté du TPV
- Passage de cables facilité dans le pied à la fixation VESA75/100
- Afficheur client intégré au TPV par défaut

OL-150V

PACK O-LINK, LE TOUT EN UN

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Processeur	Intel Cerelon N5095 Quad Core 1.8GHz (max 2.0 GHz)
Carte mère	Type industrielle 170*150
Mémoire	4Go SO-DIMM, 2400 MHz en standard DDR4- Max 8Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek HD Audio
Réseau	Carte réseau intégrée 10/100/1000 1xRJ45 + 1 slot mini PCIExpress
Stockage	1 x SSD mSATA 128GB sur rack + 1 libre SSD M.2 Nvme de sauvegarde
Système d'exploitation	Windows 11 IOT Enterprize et Linux
Garantie constructeur	3 ans
Afficheur client	Intégration d'une tête afficheur 2 lignes x 20 caractères, branchement interne carte mère en USB. Compatible ESC/POS et OPOS

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED, Ratio 4:3
Luminosité	350 cd/m2
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNEXIONS EN FAÇADE

USB	8 Ports dont 6 ports 2.0 et 2 ports 3.0
Série	1 port COM + 2 Ports RJ45- COM
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port HDMI, 1 sortie 12V
Audio	1 Jack Sortie Ligne

INCLUS DANS LE PACK

Imprimante	Imprimante ticket thermique SGPR200III, 80 mm, 260 mm/sec, triple interface USB+RS-232 +LAN, câbles USB et série inclus
Papier	Papier thermique : 80x75 mm dimensions du rouleau
Scanner	Douchette scanner filaire, 2D, connexion USB, cable 1.50 mètres + manuel de programmation simplifiée
Option	Licence Windows 11 Entry IOT Enterprize

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

Dimensions	L.350 x P.220 x H. 323 (mm)
Fixation VESA	Possibilité de montage sur mât VESA75/100
Poids	6.30 kg
Alimentation TPV	Externe / 12V DC - 5A - 260V 50-60GHz
Matériaux	Verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	0C°/ + 90C° sans condensation
Température de stockage	-40C°/ + 75C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	OLINK pack 410 x 220 x 565 mm

AFFICHEUR 2 LIGNES INTÉGRÉ

+

IMPRIMANTE TICKETS SGPR200III

+

SCANNER 2D FILAIRE SGBS-360

ACCES SSD SUR LE CÔTÉ DU TPV

Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC