



TPV TACTILE OVA II 150

Une version i3 optimisée incluant l'USB powered

**SAGA** 

La marque de matériels d'encaissement point de vente SAGA présente une version améliorée du modèle de TPV OVA II. En effet, ce terminal d'encaissement 15" est compatible avec de nombreuses applications logicielles quel que soit le domaine d'activité concerné sous plateforme Linux et Windows.

Coté performances, le terminal d'encaissement OVA II est proposé avec une carte mère **sans ventilation** (Intel® Core i3-1215U Alder Lake ou Intel® Celeron J6412-Elkhart Lake), munie d'un disque de stockage SSD 128 Go **extractible** sur rack et d'une barrette mémoire 8Go. Cette carte Intel® Core i3 a la particularité d'offrir un port **USB Powered** qui permet l'alimentation de l'imprimante en **24V** directement par le TPV. Elle est associée à un châssis aluminium

dissipateur de chaleur favorisant le **low consumption** afin de réduire son empreinte carbone.

Monté sur un pied aluminium «Z» pliable, le terminal OVA II dispose d'un élément marketing de taille : le **logo illuminé** par une LED encastrée et personnalisable aux couleurs du point de vente.

Disponible au format 4/3, il est conçu avec une dalle tactile de technologie capacitive projetée 10 points (anti-rayure), dotée d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 350 cd/m².

Le OVA II saura séduire par ses atouts technologiques et son adaptabilité à répondre aux besoins des différents marchés visés.



LES + PRODUIT

- Fiabilité et Puissance des Processeurs Intel®
- Port USB Powered 24V
- Pied entièrement pliable pour une utilisation ergonomique
- Options et périphériques intégrés (cablage interne)

CARACTÉRISTIQUES

DU SYSTÈME

Processeurs	OVA150i : Intel Core i3-1215U- Alder Lake - Hexa Core 1.20GHz (max 4.4GHz) - 6M de cache	OVA150J: Intel CeleronJ6412- Elkhart Lake - 2.0 Ghz (max 2.90Ghz)- 4M Cache
Carte mère	Type industrielle personnalisée	
Chipset	Intel	
Mémoire	1 slot SO-DIMM 8Go DDR4 3200MHz , Max 32Go	
Vidéo	Intel® HD Graphics 6000	
Audio	Carte Realtek ALC 897HD	
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111H Gigabit 10/100/1000 1xRJ45	
Stockage	1 x SSD M.2 SATA III 128GB sur rack + 1 libre SSD M.2 Nvme	
Système d'exploitation	Windows 11 et Linux	
Garantie constructeur	3 ans	

CARACTÉRISTIQUES

DE L'ÉCRAN

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED, Ratio 4:3
Luminosité	350 à 400 cd/m2
Résolution	XGA (1024 x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNECTIQUES

EN FAÇADE

USB	11 Ports : 7 ports 2.0 + 2 ports 3.0 + 1 Type C + 1 USB Powered 24V	8 Ports : 4 ports 3.0 + 4 ports 2.0
Série	2 Ports DB-9 2 Ports RJ-45 -> RS232	1 Port DB-9 2 Ports RJ-45 -> RS232
Réseau	1 port RJ-45	
Vidéo	1 port HDMI	
Divers	1 sortie 24V Hosiden 1 port tiroir caisse COM1 1 sortie Audio	1 Jack Entrée Micro 1 Jack Sortie Ligne, 1 sortie 24V

OPTIONS

Support mural	Format VESA75 /100 à l'arrière du TPV
Wifi/Bluetooth	Carte Intel mini PCI Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	LCD 2 lignes de 20 caractères SGD200II Compatible ESC/POS et OPOS - Connexion USB interne
Double écran	Ecran client 11.6" SGD116 ratio 16/9 1366 x 768, fixé à l'arrière du TPV- connexion USB interne
Lecteur codes barres	Scanner 2D intégré, fixation sur le côté du TPV
Lecteur de clé Dallas	iButton USB- VCOM, fixé sur le coté du TPV
Extension de garantie	3 ans sur site

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DU TPV

Dimensions écran	L.350 x P.60 x H. 350 (mm)
Empattement	L210 x P.200 (mm)
Poids	6.5 kg (en fonctionnement, sans option)
LED logo	Carte PCB alimenté par la carte mère en USB interne 8 couleurs au choix - appuyer sur la zone supérieure pour choisir
Alimentation	Externe / 24V DC - 5A, 110-240VAC, 50-60GHZ
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	0°/ + 60C° sans condensation
Température de stockage	-20C°/ + 70C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	OVA box 423 x 423 x 182 = 7kg



AFFICHEUR 2 LIGNES INTÉGRÉ




PIED Z PLIABLE LED LOGO INTÉGRÉ



ÉCRAN CLIENT INTÉGRÉ



DISQUE SSD RACKABLE



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC