PERIMATIC

TPV TACTILE OVAII 156

Une version 16/9 optimisée i3 incluant l'USB powered



La marque de matériels d'encaissement point de vente SAGA présente sa deuxième version améliorée du modèle de TPV Wide : le **OVA II** 156. Le système tactile OVA 156 est un terminal d'encaissement 15.6'' compatible avec de nombreuses applications logicielles quel que soit le domaine d'activité concerné sous plateforme Linux et Windows.



Coté performances, le terminal d'encaissement OVA II 156 est proposé avec une carte mère **sans ventilation** (Intel® Core i3-1215U Alder ou Intel® Celeron N5095 Jasper Lake), munie d'un disque de stockage SSD 128 Go **extractible** sur rack et d'une barrette mémoire 8Go en standard. La carte Intel® Core i3 a la particularité d'offrir un port **USB Powered** qui permet l'alimentation de l'imprimante en **24V** directement par le TPV. Elle est associée à un châssis aluminium dissipateur de chaleur favorisant le *low consumption* afin de réduire son empreinte carbone. Technologiquement, ce système point de vente est conçu avec une dalle tactile capacitive projetée 10 points (anti-rayure), dotée d'un écran LCD 15.6'' à LED pour une luminosité proche des 300 cd/m².

Monté sur un pied aluminium «Z» pliable, tout comme sa version 4:3, le terminal OVA Wide II propose un élément marketing notable : **le logo illuminé** par une LED encastrée et personnalisable aux couleurs du point de vente.
Le OVA Wide II saura séduire par ses atouts technologiques et son adaptabilité à répondre aux besoins des différents marchés visés.

LES + PRODUIT

- Fiabilité et Puissance des Processeurs Intel®
- Port USB Powered 24V (carte Intel i-Core)
- Pied entièrement pliable pour une utilisation ergonomique
- Options et périphériques intégrés (cablage interne)

OVA156N/I

SYSTÈME INTÉGRÉ TACTILE 15.6”

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Processeur	**OVA156i : Intel Core i3-1215U-** Alder Lake - Hexa Core 1.20GHz (max 4.4GHz) - 6M de cache	**OVA156N: Intel Celeron N5095-** Jasper Lake - 2.0 Ghz (max 2.90Ghz)- 4M Cache
Carte mère	Type industrielle personnalisée	
Chipset	Intel	
Mémoire	1 slot SO-DIMM 8Go DDR4 3200MHz , Max 32Go	
Vidéo	Intel® HD Graphics 6000	
Audio	Carte Realtek ALC 897HD	
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek RTL8111H Gigabit 10/100/1000 1xRJ45	
Stockage	1 x SSD M.2 SATA III 128GB sur rack + 1 libre SSD M.2 Nvme	
Système d’exploitation	Windows 11 et Linux	
Garantie constructeur	3 ans	

CARACTÉRISTIQUES DE L ÉCRAN

Taille d’affichage	LCD 15.6’’ (39 cm) LED, Ratio 16 : 9
Luminosité	300 cd/m2
Résolution	XGA (1366x 768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

CONNECTIQUES EN FAÇADE

USB	11 Ports : 7 ports 2.0 + 2 ports 3.0 + 1 Type C + 1 USB Powered 24V	8 Ports : 2 ports 3.0 + 6 ports 2.0
Série	2 Ports DB-9 2 Ports RJ-45 -> RS232	3 Ports DB-9
Réseau	1 port RJ-45	
Vidéo	1 port HDMI	
Divers	1 sortie 24V Hosiden 1 port tiroir caisse COM1 1 sortie Audio	1 Jack Sortie Ligne, 1 sortie 24V

OPTIONS

Support mural	Format VESA75/100 à l’arrière du TPV
Wifi/Bluetooth	Carte Intel mini PCi Express - Antennes intégrées
Afficheur client intégré	LCD 2 lignes de 20 caractères SGD200II Compatible ESC/POS et OPOS - Connexion USB interne
Double écran	Ecran client 11.6’’ SGD116 ratio 16/9 1366 x 768, fixé à l’arrière du TPV- connexion USB interne
Lecteur codes barres	Scanner 2D intégré OVA2DSCAN, fixation sur le coté - connexion USB interne
Lecteur de clé Dallas	iButton USB- VCOM, SGIB-02 fixé sur le coté- connexion USB interne
Extensions de garantie	3 ans sur site

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

Dimensions	L.388 x P. 60 x H. 350 (mm)	
Empattement	L210 x P.200 (mm)	
Poids	6.5 kg (en fonctionnement, sans option)	
LED logo	Carte PCB alimenté par la carte mère en USB interne 8 couleurs au choix - appuyer sur la zone supérieure pour choisir	
Alimentation	Externe / 24V DC - 5A, 110-240VAC, 50-60GHz	12V DC - 5A
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS	
Température en fonctionnement	0°/ + 60C° sans condensation	
Température de stockage	-20C°/ + 70C°	
Indice Protection	IP 54 contre les projections d’eau et la poussière	
Coloris	Noir	
Carton	OVA box 45.5 x 25,5 x 37.5 cm= 7kg	



LECTEUR DE CLE DALLAS INTÉGRÉ EN OPTION



TPV OVA156 INSTALLÉ SUR MÂT AU VESA 100



ECRAN CLIENT WIDE INTÉGRÉ SGD116

Flashez ce code pour retrouver toute l’actualité PERIMATIC